

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MARCO Fluid Tech



More Truck Premium Parts

Να διαβάζετε τον πίνακα με τα επιτρεπόμενα υγρά για μετάγγιση. Θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας είναι από -10 έως 60 Βαθμούς C, με μέγιστη υγρασία 90%.

Η αντλία μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα.

Η πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% την μέγιστη πίεσης που αναγράφεται στο φυλλάδιο των χαρακτηριστικών.

Η θερμοκρασία του μοτέρ πρέπει να είναι μεταξύ 60-140 βαθμούς. Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το μοτέρ σε υψηλότερες πιέσεις και μεγαλύτερο ρεύμα θα πρέπει την κλείνετε και να την ξεκινάτε κατά διαστήματα ώστε να μπορεί κρυώνει το μοτέρ. Πάντα να τοποθετείτε τα αντικραδασμικά λάστιχα. Η αντλία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση.

Να προσέχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις να είναι σωστές και σφιχτές. Να προσέχετε την σωστή φορά των υγρών βάσει του βέλους ροής πάνω στην αντλία. Οι σωληνώσεις να είναι βάσει αυτών που αναφέρονται στο φυλλάδιο, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του μοτέρ. Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς υγρά. Η εγγύηση της αντλίας δεν ισχύει εάν η αντλία λειτούργησε χωρίς υγρό. Στις αντλίες τύπου UR1 το ελαστικό ιμπέλλερ πρέπει να αλλάζετε σε κάθε νέα σεζόν ή 500 ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν δεν συνδεθεί στο ηλεκτρικό κύκλωμα της αντλίας ασφάλεια, όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ Είναι ευθύνη του τεχνικού να τοποθετήσει την αντλία βάσει των κανονισμών.

Περιβαντολογικοί κίνδυνοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την τοποθέτηση.

Η εγγύηση έχει ισχύ 2 έτη από την ημερομηνία πώλησεως της αντλίας. Καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την αντλία Δεν καλύπτει το κόστος εργασίας και μεταφοράς, καθώς και εξαρτημάτων που συνδέονται με την αντλία. Δεν δίνεται αποζημίωση η πιστωτικό εάν δεν εξεταστεί η αντλία από το εξουσιοδοτημένο μας αντιπρόσωπο τεχνικό. Η εγγύηση δεν ισχύει από λαθασμένη χρήση ή αγνόηση των οδηγιών. Τα μεταφορικά είναι αποδεκτά μόνο στην περίπτωση που αναγνωριστούν από το Οίκο MARCO.

Σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα του Ιταλικού Οίκου MARCO.

www.truckpremiumparts.com Tel 2310-407185